

<u>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>	<p>Το ΛΙΝΕΛΑΙΟ είναι ένα ειδικό μίγμα ολικών, λινολεϊκών και λινολενικών κατάλληλο για πλήθος οικοδομικών εργασιών:</p> <ul style="list-style-type: none"> Είναι κατάλληλο για όλες τις εργασίες ελαιοχρωματισμού. Ενισχύει τους λαδόστοκους και τους στόκους σπατουλαρίσματος. Χρησιμοποιείται ως αστάρι τοίχων ή ξύλινων επιφανειών. Είναι κατάλληλο για τη δημιουργία παραδοσιακών λαδόστοκων.
<u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>	<p>Βάση: Λινολεϊκό οξύ</p> <p>Εμφάνιση: Υγρό</p> <p>Αποχρώσεις: Διάφανο-υποκίτρινο</p> <p>Ιξώδες: 45-55 mPa•s στους 23°C</p> <p>Πυκνότητα: 0.93 ± 0,02 gr/cm³ στους 15 °C</p> <p>pH:</p> <p>Οξύτητα: Max 3mgKOH/g</p> <p>Βαθμός σαπωνοποίησης: 185-195 mgKOH/g</p> <p>Δείκτης διάθλασης: 1.478-1.485</p>
<u>ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ</u>	<p>Εφαρμόζεται σε στεγνή, καθαρή επιφάνεια απαλλαγμένη από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια κλπ. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.</p> <ul style="list-style-type: none"> Καλό στεγνό καθάρισμα της επιφάνειας από σκόνες και υπολείμματα. Ατέλειες του υποστρώματος θα πρέπει να επιδιορθωθούν. Αστάρισμα της επιφάνειας με μία ή δύο στρώσεις με το ΛΙΝΕΛΑΙΟ. Κάθε στρώση θα πρέπει να εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει η προηγούμενη.
<u>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ</u>	<ul style="list-style-type: none"> 4-5 m²/Lt Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τύπο του ξύλου και την απορρόφηση του υποστρώματος.
<u>ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</u>	<p>Ρολά, πινέλα και πιστόλι βαφής. Τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με WHITE SPIRIT.</p>
<u>ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ</u>	<p>Παρέχεται σε δοχεία των 1, 5 και 20Lt.</p> <p>Ένας χρόνος σε κλειστά δοχεία σε ξηρό αποθηκευτικό χώρο με ελάχιστη θερμοκρασία των 5°C.</p>
<u>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</u>	<ul style="list-style-type: none"> Η εφαρμογή θα πρέπει να αποφεύγεται κατά την διάρκεια βροχής, ισχυρού αέρα και χαμηλών θερμοκρασιών. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να στεγνώσουν για μία περίοδο 3-4 ημερών πριν από την εφαρμογή του ΛΙΝΕΛΑΙΟΥ.
<u>ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ</u>	<p>Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε καλά αεριζόμενο χώρο χρησιμοποιώντας προστατευτικά γάντια και ενδυμασία.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.</p>