

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **RIVER MAT** είναι ένα όξινο, οικονομικό, υδατοδιαλυτό, καθαριστικό για αγυάλιστα μάρμαρα και μωσαϊκά. Έχει τη δυνατότητα να καθαρίζει εύκολα και χωρίς τρίψιμο δύσκολους λεκέδες ακόμα και σκουριές που δεν καθαρίζουν τα κοινά απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε το υλικό για τον καθαρισμό δύσκολων λεκέδων όπως σκουριές από κάγκελα, επάνω στα μάρμαρα, καθώς και λεκέδες από λάδια, λίπη, άλατα, καφέ, μελάνια, καπνιά, ρύπους από καυσαέρια, καθώς και δύσκολες βρωμιές από κατοικίδια ζώα. Ιδανικό για να επαναφέρει τα πολυκαιρισμένα μάρμαρα και μωσαϊκά στην αρχική τους όψη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Βάση: | Όξινη |
| Εμφάνιση: | Λεπτόρευστο υγρό |
| Αποχρώσεις: | Διάφανο |
| Ιξώδες: | 50 ± 25 mPa•s στους 23°C |
| Πυκνότητα: | 1,07 ± 0,02 gr/cm ³ |
| pH: | <2 |
| Σημείο ανάφλεξης: | >65 °C |
| Σημείο βρασμού: | >100 °C |
| ΠΟΕ: | 0% |
| Διαλυτότητα στο νερό: | 100% |
| Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες: | <5% |
| Αραιώση με νερό: | Μέχρι 30% |

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Για να αφαιρέσετε σκουριές: Η επιφάνεια που θα καθαρίσετε θα πρέπει να είναι στεγνή. Απλώστε το υλικό χωρίς αραιώση και τρίψτε με σφουγγάρι ή σκούπα για 1-2 λεπτά και κατόπιν ξεβγάλετε την επιφάνεια με άφθονο καθαρό νερό. Αφήστε να στεγνώσει πριν πατηθεί.
 - Για μεγάλες επιφάνειες σε πολυκαιρισμένα μάρμαρα: Το υλικό μπορείτε να αραιώσετε έως και 30%. Απλώστε το υλικό και τρίψτε με σφουγγάρι ή σκούπα για 1-2 λεπτά. Κατόπιν ξεβγάλετε την επιφάνεια με καθαρό νερό και αφήστε να στεγνώσει χωρίς να πατηθεί.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το υλικό είναι διαβρωτικό και για αυτό συνιστάται η προληπτική δοκιμή του πριν τη χρήση σε ένα μεμονωμένο σημείο που δεν είναι εμφανές για την αποφυγή θαμπάδων ή διαβρώσεων που παρατηρούνται σε σπάνιες περιπτώσεις και ειδικούς τύπους μαρμάρων ή μωσαϊκών.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- 6-8m²/lt χωρίς αραιώση

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Σφουγγάρι, βούρτσες, Σκούπες. Τα εργαλεία θα πρέπει να καθαριστούν με **NEPO** αμέσως μετά τη χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συσκευασμένο σε δοχεία των 1lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για ένα χρόνο σε κλειστά δοχεία σε ξηρό μέρος και σε ελάχιστες θερμοκρασίες των 5°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Δοκιμάστε το υλικό σε σημείο μη εμφανές για την αποφυγή θαμπάδων-διαβρώσεων. Το υλικό είναι διαβρωτικό.
- Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει σε καλά αεριζόμενα μέρη χρησιμοποιώντας κατάλληλα γάντια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Μακριά από παιδιά. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικών γαντιών / προστατευτικών ενδυμάτων και μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος